

Светодиодный налобный фонарь

**VIDEX®**

VLF-H056

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Режим 1: Белый свет максимальной мощности  
Режим 2: Белый свет средней мощности  
Режим 3: Белый свет мерцающий (стробоскоп)  
Режим 4: Красный свет максимальной мощности  
Режим 5: Красный свет мерц  
Длительное нажатие любой кнопки позволяет выключить фонарь.  
**Сенсорная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**  
Сенсорная кнопка позволяет включить красный задний сигнальный свет (постоянный и мерцающий) при включенном фонаре. Для отображения заряда фонаря необходимо выключить его и нажать кнопку.



Управление сенсорным датчиком

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный налобный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Используется налобный ремень для фонаря из износостойкого материала, мягкого по текстуре, что обеспечивает удобное пользование. Максимальная яркость 1400 люмен. Используется светодиод Luminius SST40, который улучшает фотоэлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой надежности и большего результата. Оснащен задним сигнальным светом для безопасного передвижения.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Налобный ремень
5. Гарантийный талон

Надежный ремень из износостойкого материала, мягкого по текстуре, с силиконовым креплением для фонаря, удобный в пользовании



Регулируемый угол наклона крепления позволяет выбрать удобный угол освещения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-H056 Налобный фонарь
Материал	Поликарбонат
Размеры	65*48*32 мм
Вес	155 г
Тип светодиода	Luminus SST40, 20W
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	3.7В, 2*18650 2200мА*г
Время заряда	4 часа
Входящее напряжение/сила тока	5В 0,8А
Рабочая температура	-10° - +50°С
Класс защиты от пыли и влаги	IP65
Дальность	161м
Цветовая температура	6500К
Стабилизация разряда	Полная

Легкая и простая замена аккумуляторов 18650 2200мАч. Время разряда может быть продлено при использовании аккумуляторов большего объема.



### ЗАРЯД ФОНАря

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде светодиодные индикаторы будут мерцать красным цветом. При полном заряде - все 5 индикаторов будут светиться красным цветом. После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.



Красный свет

Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря. Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем он полностью разрядится.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза. Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах. Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°С до +40°С и влажности не более 80% (при температуре +25°С). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.



Порт USB выполняет функцию «POWER BANK» и служит для заряда любых мобильных устройств.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### Кнопка сенсора

Кнопка сенсора позволяет включить фонарь и контролировать его режимы жестами рук.

#### Функциональная кнопка

Кратковременное нажатие кнопки позволяет включить и переключать режимы работы:

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертой и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон / чек организации-продавца;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Охловская 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.  
Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd, Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Йисен Дэйли Юэ Ко Лтд. Адрес: Сидянь Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.  
Для предъявления претензий обращаться к Импортеру. Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.